



Инвертор FTXS-K



- DC Invertor
- COP = **4.76**
- Клас А
- 24 часов таймер
- Функция комфортен въздушен поток

Модел		FTXS-25K	FTXS-35K	FTXS-42K	FTXS-50K
Охлаждане					
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5(1.2-3.20)	3.5 (1.4-4.0)	4.2(1.7-5.0)	5.0 (1.7-5.3)
Консумация	kW	0.54(0.32-0.81)	0.88(0.35-1.19)		1.46 (0.44-1.81)
Шум	dB	38/25/22	39/26/23	45/39/33/21	46/40/34/31
EER		4.39	4.17		3.42
SEER		6.37 A++	6.97 A++	6.60 A++	6.6 A++
Отопление					
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.4(1.3-4.7)	4.0 (1.4-5.20)	5.4(1.7-6.0)	5.8 (1.7-6.5)
Консумация	kW	0.71(0.31-1.29)	0.95(0.34-1.46)		1.53 (0.4-2.00)
Шум	dB	38/25/22	39/26/23	45/39/33/22	46/40/34/31
COP		4.52	4.76		3.7
SCOP		4.63 A++	4.71 A++	4.09 A+	4.10 A+
Вътрешно тяло					
Размери	ВхШхД	289x780x215	289x780x215	289x780x215	289x780x215
Тегло	кг	8	11	11	11
Външно тяло					
Размери	ВхШхД	550x765x285	550x765x285	550x765x285	735x825x300
Тегло	кг	32	32	42	48
Шум	dB	47/46	47/46	47/46	44/48
Тръби					
Течно	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.53	9.53	9.53	12
Макс. Дължина	м	20	20	20	30
Макс. Височина	м	15	15	15	20
Фреон		R410A			
Предпазител	A	16		16	25