



Инвертор FVXS-F



- DC Invertor
- COP = **4.36**
- Клас А
- 24 часов таймер

Модел		FVXS-25F	FVXG-35K	FVXG-50K
Охлаждане				
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5(1.3-3.0)	3.5 (1.4-3.8)	5.0 (1.4-5.6)
Консумация	kW	0.55	0.95	1.52
Шум	dB	38/25/22	42/26/23	44/35/32
EER		4.39	3.43	3.23
SEER		4.71 B	4.93 B	5.53 A
Отопление				
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.4(1.3-4.5)	4.5 (1.4-5.0)	5.8 (1.4-8.1)
Консумация	kW	0.78	1.21	1.58
Шум	dB	39/32/26/22/	39/32/26/22/	46/34/30/26/
COP		4.40	3.69	3.63
SCOP		4.38 A+	3.83 A	3.62 A
Вътрешно тяло				
Размери	ВхШхД	600x700x210	600x700x210	600x700x210
Тегло	кг	-	-	
Външно тяло				
Размери	ВхШхД	550x828x285	550x828x285	735x901x300
Тегло	кг	32	32	48
Шум	dB	47/46	47/46	44/48
Тръби				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.53	9.53	12
Макс. Дължина	м	20	20	30
Макс. Височина	м	15	15	20
Фреон		R410A		
Предпазител	A	16		25