

HITACHI
 Inspire the Next

Подов инвертор RPA



- DC Invertor
- Иновативно WT дистанционно
- Клас А
- Седмичен таймер

Модел		RAF - 25 RPA	RAF - 35 RPA	RAF - 50 RPA
Охлаждане				
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5(1.3-3.0)	3.5 (1.4-4.2)	5.0 (1.4-5.6)
Консумация	kW	0.55	0.95	1.52
Шум	dB	38/25/22	42/26/23	44/35/32
EER		3.73	3.72	3.31
SEER		5.8 A+	6.0 A+	5.86 A+
Отопление				
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.4(1.3-4.5)	4.5 (1.4-5.2)	5.8 (1.4-7.3)
Консумация	kW	0.78	1.21	1.58
Шум	dB	39/32/26/22/	39/32/26/22/	46/34/30/26/
COP		4.00	4.00	3.61
SCOP		4.3 A+	4.3 A+	4.0 A+
Вътрешно тяло				
Размери	ВхШхД	600x760x235	600x760x235	600x760x235
Тегло	кг	-	-	
Външно тяло				
Размери	ВхШхД	550x750x285	550x750x285	735x792x300
Тегло	кг	32	32	48
Шум	dB	47/46	47/46	44/48
Тръби				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.53	9.53	12
Макс. Дължина	м	20	20	30
Макс. Височина	м	15	15	20
Фреон		R410A		
Предпазител	A	16		25