

HITACHI
Inspire the Next

RAK-25/35/50PPB Performance



- DC Invertor с PAM контрол
- SCOP = **4.6** (модел RAK-35PPB)
- Клас **A++** (модел RAK-35PPB)
- До **20 dB** ниво на шума, в тих режим
- Антибактериален Wasabi филтър
- Седмичен таймер
- Моментна температура и консумирана ел. Енергия на дисплея на дистанционното

Модел		RAC/RAK – 25 PPB	RAC/RAK – 35 PPB	RAC/RAK – 50 PPB
Охлаждане				
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5(0.9-3.1)	3.5(0.9-4.0)	5.0(0.9-5.2)
Консумация	kW	0.7(0.25-1.29)	1.09(0.25-1.46)	1.56(0.5-2.1)
Шум	dB	40/33/24/22	43/36/26/25	46/39/28/25
SEER		7.6 (A++)	7.2 (A++)	7.2 (A++)
Отопление				
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.4(0.9-4.4)	4.2(0.9-5.0)	6.0(2.2-7.3)
Консумация	kW	0.88(0.25-1.25)	1.10(0.25-1.70)	1.66(0.50-2.75)
Шум	dB	41/34/21/20	44/36/27/26	46/39/31/27
SCOP		4.4 (A+)	4.6 (A++)	4.4 (A++)
Вътрешно тяло				
Размери	ВхШхД	280x780x218	295x900x230	295x900x230
Тегло	кг	7.5	10	10
Външно тяло				
Размери	ВхШхД	530x660x278	548x750x288	600x792x299
Тегло	кг	27.5	34	40
Шум	dB	53	56	50
Тръби				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.52	9.52	12.7
Макс. Дължина	м	20	20	20
Макс. Височина	м	10	10	10
Фреон		R410A		
Компресор		DC Rotary		
Предпазител	A	16		