

HITACHI
 Inspire the Next

RAK-25/35/50PXB



- *DC Инвертор PAM контрол
- *Енергиен клас до A+++
- *SCOP до 4,7
- *SEER до 8,5
- *Еко сензор
- *Wasabi NanoTitanium пречистване на въздуха
- *WT Wireless дистанционно
- *Следене консумацията на ел. енергия
- *Седмичен таймер
- *Вертикално и хоризонтално движение на клапите за контрол на потока
- *Сензор за присъствие на хора

Модел		RAK-25PXB	RAK-35PXB	RAK-50PXB
Охлаждане				
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5 (0.9-3.1)	3.5(0.9-4.0)	5.0(1.9-5.20)
Консумация	kW	0.54 (0.25-1.22)	0.91(0.25-1.4)	1.56(0.50-2.10)
Шум	dB	40/32/26/20	42/35/29/22	47/39/31/25
SEER		8.5 (A+++)	8.5 (A+++)	7.2 (A++)
Отопление				
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.2 (0.9-4.2)	4.0(0.9-4.8)	5.8(2.2-7.0)
Консумация	kW	0.70(0.25-1.20)	0.95(0.25-1.6)	1.56(0.50-2.70)
Шум	dB	40/33/27/20	42/35/30/22	48/39/31/25
SCOP		4.7 (A++)	4.7 (A++)	4.5 (A+)
Вътрешно тяло				
Размери	ВхШхД	295x900x210	295x900x210	295x900x210
Тегло	кг	11	11	11
Външно тяло				
Размери	ВхШхД	548x750x288	548x750x288	736x800x350
Тегло	кг	34	34	51
Шум	dB	46/47	47/49	46/49
Тръби				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.52	9.52	12.7
Макс. Дължина	м	20	20	20
Макс. Височина	м	10	10	10
Фреон		R410A		
Компресор		DC Rotary		
Предпазител	A	16		