

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Подов



- DC Invertor
- COP = **4.27**
- Клас А
- IAQ филтриране
- 24 часов таймер
- Екологичен фреон R410A

Модел		RAS-10SAV2/UFV-E	RAS-13SAV2/UFV-E	RAS-16SAV2/UFV-E
Охлаждане				
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5(1.1-3.1)	3.5(1.1-4.1)	5.0(1.0-5.7)
Консумация	kW	0.6(0.23-0.82)	0.97(0.23-1.35)	1.66(0.2-1.95)
Шум	dB	39/23	40/24	46/32
EER		4.20	3.61	3.01
SEER				
Отопление				
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.2(0.9-4.8)	4.2(0.9-5.6)	5.5(0.9-6.9)
Консумация	kW	0.75(0.17-1.40)	1.08(0.15-1.58)	1.52(0.15-1.98)
Шум	dB	39/28	40/28	45/31
COP		4.27	3.73	3.21
SCOP				
Вътрешно тяло				
Размери	ВхШхД	600x700x220	600x700x220	600x700x220
Тегло	кг	16	16	16
Външно тяло				
Размери	ВхШхД	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Тегло	кг	33	33	39
Шум	dB	46/47	48/50	49/50
Тръби				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.52	9.52	12.7
Макс. Дължина	м	20	20	20
Макс. Височина	м	10	10	10
Фреон		R410A		
Компресор		DC Rotary		DC Twin Rotary
Предпазител	A	16		