

HITACHI
Inspire the Next

Summit YH6



- DC Invertor с PAM контрол
- COP = **3.86**
- Клас А
- До 20 dB ниво на шума, в тих режим
- Антибактериален и парфюмиращ филтър
- 24 часов таймер
- Екологичен фреон R410A

Модел		RAS/RAC – 25 YH6	RAS/RAC – 35 YH6	RAS/RAC – 50 YH6
Охлаждане				
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5(0.9-3.1)	3.5(0.9-4.0)	5.0(0.9-5.2)
Консумация	kW	0.7(0.155-1.29)	1.09(0.115-1.44)	1.78(0.155-2.2)
Шум	dB	38/32/26/20	41/35/29/25	47/39/28/24
EER		3.57	3.21	2.81
Отопление				
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.4(0.9-4.4)	4.2(0.9-5.0)	6.5(0.9-8.1)
Консумация	kW	880(115-1250)	1.11(0.155-1.44)	1970(155-2100)
Шум	dB	39/33/27/23	41/35/30/26	47/39/31/27
COP		3.86	3.78	3.30
Вътрешно тяло				
Размери	ВxШxД	280x780x220	280x780x220	280x780x220
Тегло	кг	9.5	9.5	9.5
Външно тяло				
Размери	ВxШxД	505x700x259	548x750x288	650x850x220
Тегло	кг	27	35	45
Шум	dB	46/48	46/49	50/52
Тръби				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.52	9.52	12.7
Макс. Дължина	м	20	20	20
Макс. Височина	м	10	10	10
Фреон		R410A		
Компресор		DC Twin Rotary		
Предпазител	A	16		