



Конвенционален



- COP = **4.07**
- Клас А
- Компактно вътрешно тяло
- 10 градуса функция
- Тих режим

Модел		ASH-09UB	ASH-12UB	ASH-14UB
Охлаждане				
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.9	3.7	4.25
Консумация	kW	0.84	1.13	1.38
Шум	dB	40/38/35/27	40/38/36/29	43/40/37/33
EER		3.45	3.27	3.08
Отопление				
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.8	4	4.8
Консумация	kW	0.75	1.04	1.27
Шум	dB	40/38/35/27	40/38/36/29	43/40/37/33
COP		4.07	3.85	3.78
Вътрешно тяло				
Размери	ВхШхД	275x790x215	275x790x215	275x790x215
Тегло	кг	9	9	9
Външно тяло				
Размери	ВхШхД	535x695x250	535x780x250	535x780x250
Тегло	кг	30	37	37
Шум	dB	46	48	47
Тръби				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.53	12.7	12.7
Макс. Дължина	м	15	15	15
Макс. Височина	м	8	8	8
Фреон		R410A		
Предпазител	A	16		