



Daiseikai III



- DC Invertor
- COP = **5.08**
- Клас А
- Плазма и йонизатор
- 24 часов таймер
- Екологичен фреон R410A

Модел		RAS-10SAVP/SKVP	RAS-13SAVP/SKVP	RAS-16SAVP/SKVP
Охлаждане				
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5(0.5-3.5)	3.5(0.6-4.5)	4.5(0.8-5.0)
Консумация	kW	0.49(0.1-0.87)	0.85(0.11-1.37)	1.35(0.15-1.82)
Шум	dB	42/27	43/27	45/29
EER		5.10	4.12	3.33
Отопление				
Мощност (мин.–макс.)	kW	3.2(0.6-6.1)	4.2(0.6-6.9)	5.5(0.8-8.0)
Консумация	kW	0.63(0.12-1.71)	0.95(0.12-2.09)	1.49(0.15-2.51)
Шум	dB	43/27	44/27	45/29
COP		5.08	4.42	3.69
Вътрешно тяло				
Размери	ВхШхД	250x790x208	250x790x208	250x790x208
Тегло	кг	9	9	9
Външно тяло				
Размери	ВхШхД	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Тегло	кг	38	38	38
Шум	dB	46/47	48/50	49/50
Тръби				
Течно	мм	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.52	9.52	12.7
Макс. Дължина	м	25	25	25
Макс. Височина	м	10	10	10
Фреон		R410A		
Компресор		DC Twin Rotary		
Предпазител	A	16		